

8B3AE  
ALFAJET 210 - BLAUWE BUITENWAND  
ALFAGOMMA PATENT



Binnenwand :	OLIE, REINIGINGSMIDDEL EN HEETWATER BESTENDIGE RUBBER
Inlagen :	EEN GEVLOCHTEN STAALDRAADINLAGE MET HOGE TREKSTERKTE
Buitenwand :	SLIJTVASTE, OZON EN KOOLWATERSTOFFEN BESTENDIGE SYNTHETISCHE RUBBER -GEPIN PRICKED
Toepassing :	HOGE DRUKREINIGERS, SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TOEPASSINGEN MET HEETWATER, NIET AANBEVOLEN VOOR TOEPASSINGEN MET STOOM
Continu gebruik :	-40°C +155°C
Omgevingstemperatuurr :	-40°C +80°C
Koppeling :	Raadpleeg koppeling catalogus
Rollengte :	Fabricage lengten
Opdruk :	ALFAGOMMA ALFAJET 210 - ID... - DN ... - ... BAR W.P. - 155° C - Q/yr
Opmerking :	V.F.: 4:1

Artikelnummer	INW. mm	INW. Inch	Dash	UITW. mm	UITW. Inch	WD Mpa	Wd psi	BD Mpa	BD psi	BR mm	BR in	Gew. Kg/m	Gew. lb/C ft
_____	6	1/4	-4	12,1	0,48	21	3000	84	12000	50	2	0,18	12
_____	8	5/16	-5	14,1	0,56	21	3000	84	12000	60	2,4	0,23	15
_____	10	3/8	-6	15,6	0,61	21	3000	84	12000	65	2,6	0,28	19
_____	13	1/2	-8	19,5	0,77	21	3000	84	12000	90	3,6	0,42	28