

8B4AE
ALFAJET 400 - BLAUWE BUITENWAND
ALFAGOMMA PATENT



Binnenwand :	OLIE, REINIGINGSMIDDEL EN HEETWATER BESTENDIGE RUBBER
Inlagen :	TWEE GEVLOCHTEN STAALDRAADINLAGEN MET HOGE TREKSTERKTE
Buitenwand :	SLIJTVASTE, OZON EN KOOLWATERSTOFFEN BESTENDIGE SYNTHETISCHE RUBBER -GEPIN PRICKED
Toepassing :	HOGE DRUKREINIGERS, SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TOEPASSINGEN MET HEETWATER, NIET AANBEVOLEN VOOR TOEPASSINGEN MET STOOM
Continu gebruik :	-40°C +155°C
Omgevingstemperatuur :	-40°C +80°C
Koppeling :	Raadpleeg koppeling catalogus
Rollengte :	Fabricage lengten
Opdruk :	ALFAGOMMA ALFAJET 400 - ID... - DN ... - ... BAR W.P. - 155° C -
Opmerking :	V.F.: 3:1

Artikelnummer	INW. mm	INW. Inch	Dash	UITW. mm	UITW. Inch	WD Mpa	Wd psi	BD Mpa	BD psi	BR mm	BR in	Gew. Kg/m	Gew. lb/C ft
<u>8B4AE006008VA9</u>	6	1/4	-4	13,4	0,53	40	5800	160	23200	70	2,8	0,28	19
<u>8B4AE008008VA9</u>	8	5/16	-5	15	0,59	40	5800	150	22000	76	3	0,31	21
<u>8B4AE010008VA9</u>	10	3/8	-6	17,4	0,69	40	5800	140	20000	90	3,6	0,4	27
<u>8B4AE012008VA9</u>	13	1/2	-8	20,6	0,81	40	5800	120	18000	115	4,6	0,55	37