



Zachte PVC zuig/persslang met hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen in met name koude klimaten. Antistatische uitvoering beschikbaar (OP AANVRAAG Code 911243).



GLADDE OPPERVLAKKEN

\*\*\*\*\*



FLEXIBILITEIT

\*\*\*\*\*



SLIJT VASTHEID

\*\*\*



TEMPERATUUR BEREIK

-40°C +45°C  
32°F +32°F

CHEMISCHE WEERSTAND

PVC OIL tabel

WEERSTAND TEGEN  
SAMENDRUKKING

\*\*\*\*

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIJG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23°C	BARSTDRUK 23°C	VACUUM 23°C	Ø HARDE SPIRAAL (AXB INDIEN OVAL)	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm	mm		m	
2	51	61.8	5.5	1100	165	3	9	9	4.7	9	Rechts	30	OP VOORRAAD
2 1/2	63	75.5	6	1450	205	3	9	9	5.3	11	Rechts	30	OP VOORRAAD
3	76	89.2	6.5	1800	260	3	9	9	6	11.5	Rechts	30	OP VOORRAAD
	80	94	7	1900	280	3	9	9	6.3	10.5	Rechts	30	OP VOORRAAD
3 1/2	90	102.9	7	2250	300	2.5	7.5	9	6.3	11.7	Rechts	30	OP VOORRAAD
4	102	117	7.7	2800	330	2	6	9	6.5	13	Rechts	30	OP VOORRAAD
	110	126.4	8.2	3400	360	1.5	4.5	9	7.2	11.5	Rechts	20	OP VOORRAAD
5	127	144	8.5	4000	420	1	3	9	7.8	13.5	Rechts	20	OP VOORRAAD
6	152	170.4	9	5000	510	1	3	9	8.5	15	Rechts	20	OP VOORRAAD

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.