



PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen, irrigatiesystemen, afval- en rioolwater afvoeren. Ook in antistatische uitvoering beschikbaar (OP AANVRAAG Code 911103).



GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJT VASTHEID



TEMPERATUUR BEREIK

-25°C +55°C
32°F +32°F



CHEMISCHE WEERSTAND

PVC tabel



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDruk 1:3 23°C	BARSTDRUK 23°C	VACUUM 23°C	Ø HARDE SPIRAAL (AXB INDIEN OVAL)	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm	mm		m	
1	25	33.8	4.4	500	100	7	21	9	4	7	Rechts	50	OP VOORRAAD
1 1/4	32	40.8	4.4	600	130	6	18	9	4	8.3	Rechts	50	OP VOORRAAD
1 1/2	38	47	4.4	700	150	6	18	9	4	8.5	Rechts	50	OP VOORRAAD
	40	49	4.5	740	160	6	18	9	3.5	8.7	Rechts	50	OP VOORRAAD
1 3/4	45	55	5	900	180	5.5	16.5	9	5	9.5	Rechts	50	OP VOORRAAD
2	50	61	5.5	1050	200	5	15	9	4.7	11	Rechts	50	OP VOORRAAD
	60	71.2	5.6	1250	240	4.5	13.5	9	5.5	12.1	Rechts	50	OP VOORRAAD
2 1/2	63	75.5	6	1390	250	4.5	13.5	9	5,2x4,8	11	Rechts	50	OP VOORRAAD
	70	82	6	1650	280	4	12	9	5.8	11.5	Rechts	30	OP AANVRAAG
	75	88	6.5	1700	300	4	12	9	6	13	Rechts	30	OP AANVRAAG
3	76	88.8	6.3	1700	300	4	12	9	6	13	Rechts	30	OP VOORRAAD
	80	92.6	6.3	1850	320	3.5	10.5	9	6.2	14	Rechts	30	OP VOORRAAD
3 1/2	89	102.3	6.7	2250	360	3.5	10.5	9	6	15.5	Rechts	30	OP AANVRAAG
3 1/2	90	103.7	6.7	2250	360	3.5	10.5	9	6	14.5	Rechts	30	OP VOORRAAD
	100	114.8	7.4	2700	400	3	9	9	6.5	14.5	Rechts	30	OP AANVRAAG
	102	116.4	7.4	2700	400	3	9	9	6.5	15	Rechts	30	OP VOORRAAD
4	110	125.5	7.5	3100	440	3	9	9	7.4	15.5	Rechts	20	OP VOORRAAD
	120	136	8	3600	480	2.5	7.5	9	7.3	17	Rechts	20	OP VOORRAAD
	125	142.1	8.3	3900	500	2.5	7.5	9	7.8	17.5	Rechts	20	OP AANVRAAG
	127	143.6	8.3	3900	510	2.5	7.5	9	7.8	17.5	Rechts	20	OP VOORRAAD
5	130	147	8.5	4100	520	2.5	7.5	9	8.2	18	Rechts	20	OP AANVRAAG
	133	150	8.5	4200	535	2.5	7.5	9	8.2	18	Rechts	20	OP AANVRAAG
	140	157.4	8.7	4550	560	2	6	9	8.3	18.5	Rechts	20	OP AANVRAAG
	150	168	9	5000	600	2	6	9	8.5	20	Rechts	20	OP AANVRAAG
	152	170.4	9	5000	610	2	6	9	8.5	20	Rechts	20	OP VOORRAAD
6	160	178.8	9.4	5600	640	2	6	9	8.5	21.5	Rechts	20	OP VOORRAAD
	200	226	13	9500	800	1.5	4.5	9	13	22.5	Rechts	-	OP VOORRAAD
	203	229.2	13	9500	800	1.5	4.5	9	13	22.5	Rechts	-	OP VOORRAAD
8	250	279	14.5	13500	1000	1.5	4.5	9	13x14	23.5	Rechts	-	OP AANVRAAG
	254	283	14.5	13500	1000	1.5	4.5	9	14x15	23.5	Rechts	-	OP AANVRAAG
12	304	335.8	15.5	18000	1200	1.5	4.5	9	14x15	24.5	Rechts	-	OP AANVRAAG

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.