



Zachte PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal geschikt voor vloeibare levensmiddelen. Zware uitvoering.



GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJT VASTHEID



TEMPERATUURBEREIK

-5°C +65°C
32°F +32°F

CHEMISCHE WEERSTAND

PVC tabel

WEERSTAND TEGEN
SAMENDRUKKING



VOOR LEVENSM

geschikt volgens Reg. CE 1935/2004 en
Reg. UE 10/2011 voor contact met
levensmiddelen die een simulerende
vloeibare type A B C vereist,
migratieproeven uitgevoerd bij 40 °C
gedurende 24 uur.

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23° C	BARSTDRUK 23° C	VACUUM 23° C	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	Ø SPIRAAL	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm		mm	m	
3/8	10	16	3	155	20	8	24	9.5	6.5	Rechts	0.8	60	OP VOORRAAD
	12	18	3	180	25	8	24	9.5	7	Rechts	0.8	60	OP VOORRAAD
	14	20	3	200	30	8	24	9.5	7.5	Rechts	0.8	60	OP VOORRAAD
5/8	16	22	3	225	35	8	24	9.5	7.5	Rechts	0.8	60	OP VOORRAAD
	18	24.5	3.25	280	40	7	21	9.5	8	Rechts	1	60	OP VOORRAAD
	20	27	3.5	340	50	7	21	9.5	8	Rechts	1	60	OP VOORRAAD
7/8	22	29	3.5	360	55	6	18	9.5	8.5	Rechts	1	60	OP VOORRAAD
1	25	33	4	510	60	6	18	9.5	13.5	Rechts	1.4	60	OP VOORRAAD
	30	39.5	4.75	680	70	5	15	9.5	14.5	Rechts	1.4	60	OP VOORRAAD
1 1/4	32	41.5	4.75	730	75	5	15	9.5	14.5	Rechts	1.4	60	OP VOORRAAD
	35	44	4.5	730	80	5	15	9.5	14.5	Rechts	1.4	60	OP VOORRAAD
1 1/2	38	49	5.5	950	90	5	15	9.5	15	Rechts	1.6	30	OP VOORRAAD
	40	53	6.5	1220	100	5	15	9.5	17	Rechts	2	30	OP VOORRAAD
1 3/4	45	58	6.5	1400	110	5	15	9.5	18	Rechts	2	30	OP VOORRAAD
2	50	64	7	1600	125	5	15	9	18	Rechts	2	30	OP VOORRAAD
	60	74	7	2050	140	5	15	9	20	Rechts	2.5	30	OP VOORRAAD
2 1/2	63	77	7	2250	150	4	12	9	20	Rechts	2.5	30	OP VOORRAAD
	70	86	8	2600	180	4	12	9	20	Rechts	2.5	30	OP VOORRAAD
	75	91	8	2850	200	4	12	9	17	Rechts	2.5	30	OP VOORRAAD
	80	96	8	3150	220	3	9	9	17.5	Rechts	2.5	30	OP VOORRAAD
3 1/2	90	107	8.5	3750	260	3	9	9	18	Rechts	3	30	OP VOORRAAD
	100	118	9	4400	300	3	9	9	18.5	Rechts	3	30	OP VOORRAAD
	105	122	8.5	4000	310	2	6	9	17.5	Rechts	2.5	20	OP AANVRAAG
	110	128	9	4650	320	3	9	9	19	Rechts	3	20	OP VOORRAAD
	120	138	9	5200	340	2	6	9	19.5	Rechts	3	20	OP VOORRAAD
	125	144	9.5	5400	350	2	6	9	20	Rechts	3	20	OP VOORRAAD
	150	170	9.5	7200	450	2	6	9	18	Rechts	3	20	OP VOORRAAD
8	203	224	11	9900	900	2	6	9	19.5	Rechts	3	CUT LENGTHS	OP AANVRAAG

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.