



PVC zuig/persslang met stalen spiraal. Enge spoed, binnenwand in PU, geschikt voor vloeistoffen en lucht in pneumatiek, hydraulische olie en chemische industrie. Volgens FDA 21 CFR 177.2600 par. "e/f" (waterige levensmiddelen, vette levensmiddelen).



GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJT VASTHEID



TEMPERATUUR BEREIK

-20°C +90°C
32°F +32°F

CHEMISCHE WEERSTAND

PU tabel

WEERSTAND TEGEN
SAMENDRUKKING

VOOR LEVENSM

geproduceerd volgens FDA 21 CFR
177.2600 par. "e"/"f" (waterige
levensmiddel, vette levensmiddel)."

| Ø I.D. | Ø I.D. | Ø O.D. | TOTALE WANDDIKTE | GEWICHT | BUIG RADIUS | WERKDRUK 1:3 23°C | BARSTDRUK 23°C | BARSTDRUK 70°C | VACUUM 23°C | SPIRAAL SPOED | DRAAI RICHTING SPOED | Ø SPIRAAL | ROLLENGTE | BESCHIKBAARHEID |
|--------|--------|--------|------------------|---------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| inch | mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | bar | m h2o | mm | | mm | m | |
| 3/16 | 5 | 10 | 2.5 | 80 | 20 | 20 | 60 | 28 | 9 | 2.8 | Rechts | 0.55 | 60 | OP VOORRAAD |
| | 6 | 11 | 2.5 | 95 | 23 | 20 | 60 | 26 | 9 | 3 | Rechts | 0.55 | 60 | OP VOORRAAD |
| 1/4 | 6.4 | 11.5 | 2.55 | 100 | 26 | 20 | 60 | 26 | 9 | 3 | Rechts | 0.55 | 60 | OP AANVRAAG |
| 5/16 | 8 | 13.5 | 2.75 | 135 | 32 | 18 | 54 | 24 | 9 | 3.5 | Rechts | 0.7 | 60 | OP VOORRAAD |
| 3/8 | 9.5 | 15.5 | 3 | 165 | 38 | 18 | 54 | 23 | 9 | 4 | Rechts | 0.7 | 60 | OP AANVRAAG |
| | 10 | 16 | 3 | 180 | 40 | 17 | 51 | 23 | 9 | 4 | Rechts | 0.7 | 60 | OP VOORRAAD |
| | 12 | 18 | 3 | 210 | 45 | 16 | 48 | 21 | 9 | 4.5 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| 1/2 | 12.7 | 19 | 3.15 | 230 | 50 | 15 | 45 | 20 | 9 | 4.5 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| | 14 | 20.5 | 3.25 | 240 | 56 | 14 | 42 | 19 | 9 | 5 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| 5/8 | 16 | 23 | 3.5 | 290 | 63 | 14 | 42 | 18 | 9 | 5 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| | 18 | 25 | 3.5 | 320 | 70 | 12 | 36 | 17 | 9 | 5.5 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| 3/4 | 19 | 26 | 3.45 | 320 | 76 | 12 | 36 | 17 | 9 | 5.7 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |
| | 20 | 27 | 3.5 | 340 | 80 | 12 | 36 | 16 | 9 | 5.7 | Rechts | 0.8 | 60 | OP VOORRAAD |

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23°C ± 2°C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.