



IMAGE NOT AVAILABLE



IMAGE NOT AVAILABLE



Thermoplastisch rubber slang met crush-resistente spiraal in PA 6 en polyester versterkt doek, geschikt voor afzuiging auto uitlaat rook zowel op de grond en op haspels.



GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJT VASTHEID

**



TEMPERATUUR BEREIK

-40°C +200°C
32°F +32°F

CHEMISCHE WEERSTAND

PU tabel



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING



LET OP

De slang kan niet worden opgerold wanneer deze nog warm is.

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	WANDDIKTE	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23°C	VACUUM 23°C	TREKSTERKTE BREUKBELASTING	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m h2o	kg	mm		m	
2	50	63	0.35	-	330	80		5	>130	20	Links	30	OP VOORRAAD
	60	75	0.35	-	400	90		3.5	>130	20	Links	30	OP VOORRAAD
	75	88	0.35	-	480	100		1.5	>130	20	Links	30	OP VOORRAAD
	100	114	0.35	-	700	150		1	>130	20	Links	30	OP VOORRAAD
	125	139	0.35	-	850	200		0.8	>130	20	Links	30	OP VOORRAAD
	150	164	0.35	-	1200	230		0.6	>130	25	Links	30	OP VOORRAAD
	200	216	0.35	-	1600	300		0.5	>130	25	Links	20	OP AANVRAAG

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23°C ± 2°C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.