



EVA spiraalslang, geschikt voor afzuiging van lucht-, stof en las rook.



GLADDE OPPERVLAKKEN

**



FLEXIBILITEIT



SLIJT VASTHEID



TEMPERATUUR BEREIK

-30°C +60°C

32°F +32°F



CHEMISCHE WEERSTAND

EVA



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING

**

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	WANDDIKTE	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23°C	VACUUM 23°C	DRAAI RICHTING SPOED	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m h2o		m	
1	25	33	-	4	200	66		5	Links	30	OP VOORRAAD
	29	36	-	3.5	220	76		5	Links	30	OP VOORRAAD
1 1/4	32	41	-	4.5	270	82		5	Links	30	OP VOORRAAD
1 1/2	38	48	-	5	360	93		5	Links	30	OP VOORRAAD
1 3/4	45	55	-	5	470	110		5	Links	30	OP VOORRAAD
2	50	61	-	5.5	560	122		5	Links	30	OP VOORRAAD
	60	72	-	6	700	146		4	Links	30	OP VOORRAAD
	75	88	-	6.5	920	155		4	Links	15	OP VOORRAAD
	80	94	-	7	1000	170		4	Links	15	OP VOORRAAD

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.