

# Olie zuig/persslang T605AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR zwart, geleidend
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage
<b>Uitwendig:</b>	CR zwart
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	30,5 / 61 meter
<b>Normen:</b>	Exceeds SAE 100R4 – SAE J2006/R2 – ISO 13363/2/A+B
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma – Italy – T-605
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig/persslang voor olie en brandstoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15047019029030	19	3/4"	29	76	10	30	1	30,5
15047025035030	25	1"	35	100	10	30	1	30,5
15047030040030	30		40	120	10	30	1	30,5
15047032042030	32	1.1/4"	42	128	10	30	1	30,5
15047035045030	35		45	140	10	30	1	30,5
15047038048030	38	1.1/2"	48	152	10	30	1	30,5
15047040050030	40		50	160	10	30	1	30,5
15047042052030	42		52	168	10	30	1	30,5
15047045055030	45		55	180	10	30	1	30,5
15047048058030	48		58	192	10	30	1	30,5
15047051061030	51	2"	61	204	10	30	1	30,5
15047057067030	57		67	228	10	30	1	30,5
15047060072030	60		72	240	10	30	1	30,5
15047063075030	63	2.1/2"	75	252	10	30	0,9	30,5
15047070082030	70		82	280	10	30	0,9	30,5
15047076088030	76	3"	88	304	10	30	0,9	30,5
15047080094030	80		94	320	10	30	0,9	30,5
15047090104030	90		104	360	10	30	0,9	30,5
15047102116030	102	4"	116	408	10	30	0,9	30,5
15047110124030	110		124	440	10	30	0,9	30,5
15047115129030	115		129	460	10	30	0,9	30,5
15047120138030	120		138	480	10	30	0,8	30,5
15047127145030	127	5"	145	508	10	30	0,8	30,5
15047133151030	133		151	532	10	25	0,8	30,5
15047152170030	152	6"	170	608	10	25	0,8	30,5
15047203225030	203	8"	225	812	10	25	0,7	30,5

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

