

Pyrojacket



Fanatiek in Hydrauliek

De gegevens in deze documentatie zijn met de grootste zorg samengesteld, maar mogen geen reden zijn om ons aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van fouten, die ondanks alle controles toch nog zouden kunnen zijn achtergebleven. Wij behouden ons het recht voor aanvullingen of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling te doen. Uiteraard zijn wij niet beperkt tot dit assortiment, specials kunt u altijd bij ons aanvragen!

Pyrojacket

HITTEBESTENDIGE BESCHERMSLANG



Inwendig:	Gebreide glasfiber
Inlagen:	-
Uitwendig:	Siliconen rubber met ijzeroxide
Temperatuurbestendigheid:	-55°C +260°C continu, +800°C ca. 20 min., +1600°C 15-30 sec.
Rollengte:	30 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Bestand tegen oliën, brandstoffen en thermische vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Uitwendig MM*
37006030	6	11
37010030	10	15
37013030	13	18
37016030	16	22
37019030	19	25
37022030	22	28
37025030	25	31
37029030	29	35
37032030	32	38
37035030	35	41
37038030	38	44
37041030	41	47
37044030	44	50
37051030	51	57
37057030	57	63
37064030	64	70
37070030	70	76
37076030	76	82
37083030	83	89
37089030	89	95
37095030	95	100
37102030	102	108
37114030	114	120
37127030	127	133

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

