

R8 / R8 TWIN

THERMOPLASTISCHE HYDRAULIEKSLANG SAE100R8



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Thermoplastisch polyester
Inlagen:	2 inlagen textiel/aramide
Uitwendig:	Slijtvast PU, bestand tegen UV en micro organismen
Temperatuursbestendigheid continu:	-40°C +100°C (lucht/water max. +70°C)
Omgevingstemperatuur:	Geen gegevens
Rollengte:	50 - 100 meter
Normen:	SAE100R8 / EN855 / ISO3949
Opdruk:	ZEC OL8 SAE 100R8
Opmerkingen:	Dubbele uitvoering zijn artikelcodes eindigend op TWIN

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
R802AR	3,5	1/8"	7,1	30	420	1680
R8025AR	4	5/32"	8	35	420	1680
R803AR	4,8	3/16"	10	35	350	1400
R804AR	6,4	1/4"	11,8	50	350	1400
R805AR	8	5/16"	14,3	60	325	1300
R806AR	9,7	3/8"	16	70	280	1120
R808AR	13	1/2"	20,3	95	245	980
R810AR	16	5/8"	23,5	125	195	780
R812AR	19,2	3/4"	26,5	150	165	660
R816AR	25,6	1"	34,7	200	145	580
R803ARTWIN	4,8	3/16"	10	35	350	1400
R804ARTWIN	6,4	1/4"	11,8	50	350	1400
R805ARTWIN	8	5/16"	14,3	60	325	1300
R806ARTWIN	9,7	3/8"	16	70	280	1120

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.