

Fekaflex Agri



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NR/SBR zwart, antistatisch en slijtvast
Spiraal en inlagen:	Stalen spiraal, textiel inlage
Uitwendig:	NR/SBR zwart, doekafdruk, slijtvast, weer- en ozonbestendig Gegolfd met spiraalvrije manchetten
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +85°C
Rollengte:	3 / 4 / 5 / 6 / 8 meter
Normen:	-
Opdruk:	Fekaflex Agri
Opmerkingen:	Zeer soepele rubber zuig/persslang voor landbouw en Milieudiensten. Lichtgewicht mengmestslang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Lengte meter
15135102115004	102	4"	115	306	3	9	0,9	4
15135102115005	102	4"	115	306	3	9	0,9	5
15135102115006	102	4"	115	306	3	9	0,9	6
15135102115008	102	4"	115	306	3	9	0,9	8
15135152167003	152	6"	167	532	3	9	0,9	3
15135152167004	152	6"	167	532	3	9	0,9	4
15135152167005	152	6"	167	532	3	9	0,9	5
15135152167006	152	6"	167	532	3	9	0,9	6

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.