

2SC SUPERTUFF

RUBBER HYDRAULIEKSLANG COMPACT

EN857 2SC - MSHA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:

Inlagen:

Uitwendig:

Temperatuursbestendigheid:

Rollengte:

Normen:

Opdruk:

Opmerkingen:

Oliebestendig synthetisch rubber

2 gevlochten staalinlagen met hoge treksterkte

Speciale "supertuff" cover voor uitstekende slijtvastheid en lange levensduur onder zware omstandigheden.

-40°C +100°C (lucht max. +70°C)

Variabel

EN857 2SC / SAE 100 R16 / ISO 11237

Alfagomma – Flexopak 2 - Supertuff

Supertuff is een zeer slijtvaste en ozon-bestendige slang.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
042CTUFF	6	1/4"	13	50	420	1680
052CTUFF	8	5/16"	14,5	55	375	1500
062CTUFF	10	3/8"	16,8	65	350	1400
082CTUFF	13	1/2"	20,6	90	310	1240
102CTUFF	16	5/8"	23,2	100	280	1120
122CTUFF	19	3/4"	27,6	120	240	960
162CTUFF	25	1"	35,5	150	210	840

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.